

TELEINDUSTRIA srl

phone: +39 02 45713729

email: sales@teleindustria.it

website: www.teleindustria.com

Telefono industriale VoIP SMART per emergenza e servizio, resistente agli urti IK10, con rilevamento automatico dei guasti e test audio integrato modello TEL700T-Sip

ERCOTEL-ip™



COLORI DISPONIBILI

GIALLO RAL1023	GRIGIO RAL7030	NERO RAL9005	ROSSO RAL3020	ARANCIO RAL2003
-------------------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------

Grado di protezione [EN 60529]: IP66
Resistenza agli urti [EN 62262]: IK10
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +70 °C
MTBF (tempo medio tra i guasti): 250.000 ore
MTTR (tempo medio di riparazione): 3 minuti
Materiali di cornetta e struttura: alluminio e acciaio inox
Colori della cornetta: grigio, nero o rosso
Gancio cornetta: magnetico
Cordone della cornetta: flessibile in acciaio inox, resistenza 200 kg
Suoneria: 95 dB a 1 m (con sportello aperto o chiuso)
Dimensioni: 364 × 257 × 175 mm
Peso: 5,85 kg.

ORDER CODES

TEL700T-Sip: SMART VoIP PoE full keypad

ERCOTEL-ip™ probabilmente il telefono VoIP di emergenza e servizio più performante e innovativo presente sul mercato mondiale. È realizzato interamente in **alluminio** e **acciaio inox**. Lo sportello consente di mantenere pulito il microtelefono in aree contaminate da polveri e sporcizia. Il telefono è resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione **IP66** e **IK10** anche quando lo sportello è aperto.

Caratteristiche principale

Protocollo: SIP
Alimentazione: PoE o 12 Vcc
Server SIP: fino a 3 server SIP
Suoneria elettronica: fino a 95 dB a 1 m, regolabile
Gancio cornetta: magnetico, ad alta protezione
Programmazione: tramite pagina web integrata.

SUONERIA CON SPORTELLLO CHIUSO

La suoneria elettronica integrata da 95dB a 1 metro mantiene la stessa efficacia anche con lo sportello chiuso, senza alcuna attenuazione del segnale acustico.

AFD – RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI GUASTI

Il telefono supporta la funzione di rilevamento automatico dei guasti, inclusa la verifica audio di microfono e auricolare. Un LED blu lampeggiante segnala costantemente il corretto funzionamento dell'apparato. Compatibile con il software di diagnostica remota TelDia™

TASTIERA ESTESA

Tastiera a 14 tasti con pulsanti singoli in alluminio e doppia funzione attivabile tramite il tasto Fn:

- 12 tasti (*, #, 0-9), R (flash), RP (richiamata ultimo numero)
- Tasti di chiamata pre-programmati (M1-M8)
- Regolazione del volume (V+, V-)
- Tasto apertura porta tramite password DTMF
- LED rosso/blu di segnalazione

OPZIONI DISPONIBILI

- Contatto ausiliario del gancio cornetta
- Relè di ripetizione chiamata per segnalatori esterni
- Relè di comando remoto tramite password DTMF
- Software di diagnostica remota TelDia™

